



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Performance Nero 8W 650lm 40D  
- 830 Luce Calda | 90x83mm**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 234261                          |
| EAN                               | 4058075114067                   |
| Codice Produttore                 | 4058075114067                   |
| Marca                             | Ledvance                        |
| Nome del fabbricante              | SP SQUARE DK ADJ 8W/3000K FL BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                           |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 8W                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 650lm                        |
| Efficienza (Lm/W)             | 90                           |

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 40          |
| Driver Inclus                      | No          |
| Tipo di Prodotto                   | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Lampadina inclusa              | Sì                           |
| Montaggio                      | Incasso                      |
| Spazio richiesto (mm)          | 83x83                        |
| Profondeur d'Installation (mm) | 90                           |
| Copertura Ottica               | PC (Policarbonato)           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20                         |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule            |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                    |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                         |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza      |
| Fattore Potenza                | >0.50                        |
| Inclinabile                    | Sì                           |
| Gamme                          | SPOT SQUARE DARKLIGHT ADJUST |

## Dimensioni

|               |    |
|---------------|----|
| Altezza (mm)  | 72 |
| Diametro (mm) | 90 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|