



**Scheda tecnica Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Aluminium Bianca  
42W 5000lm 180D - 930-940 CCT |  
265mm - Ritaglio 250mm - IP44 -  
Miglior Resa Cromatica - Zigbee  
Dimmerabile**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| SKU                               | 257974                                 |
| EAN                               | 4099854620355                          |
| Codice Produttore                 | 4099854620355                          |
| Marca                             | Ledvance                               |
| Nome del fabbricante              | DL CMFT ZB D250 P 42W 93040 OP WT LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                 |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                 |

## Informazioni tecniche

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Luce d'Emergenza        | Senza luce di emergenza              |
| Inclinabile             | No                                   |
| Tecnologia              | LED Integrato                        |
| Ecosystem Compatibility | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control        | Zigbee                               |
| Sostituto (Watt)        | 2x36                                 |
| Potenza Lampada         | 42W                                  |
| Voltaggio (V)           | 220-240                              |
| Dimmerabile             | Sì, dimmerabile con Zigbee           |
| Codice Colore           | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo  |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Colore della Luce (Kelvin)         | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                      | Bianco                                |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 180                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 5000lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 119                                   |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 30                                  |
| Copertura Ottica                   | Opale                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                       |
| Spazio richiesto (mm)          | 250                           |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                          |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule             |
| Alloggiamento                  | Alluminio                     |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                        |
| Gamme                          | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE OPAL |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 265 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

info@budgetlight.it  
www.budgetlight.it

Paesi Bassi:  
Camera di Commercio: 17260313  
TVA: NL821186462B01

Italia:  
Camera di Commercio: 00167919992  
TVA: 00167919992